Viniltex tablero para tiza

Para superficies interiores.

DESCRIPCIÓN

Viniltex® Tiza es un esmalte acrílico de acabado mate y de fácil aplicación, perfecto para convertir las superficies en un tablero de tiza y desarrollar las ideas creativas. Su fórmula facilita la limpieza de la superficie con agua y jabón, permitiendo que se mantenga en óptimas condiciones por más tiempo. Personaliza y decora los espacios y objetos de manera creativa y original convirtiéndolos en lugares funcionales para escribir con tiza. Es ideal para proyectos artísticos, restaurantes y habitaciones infantiles. Disponible en color negro.

USOS

Recomendado para personalizar y decorar paredes, gabinetes, mesas, puertas, materas, entre otras superficies u objetos en ambientes interiores.

COLOR

Disponible en color negro.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

✓ Máxima duración.
✓ Fácil de limpiar.
✓ Para proyectos creativos.
✓ Listo para aplicar.

PRESENTACIONES

cuarto

ACABADO

Mate.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

Viniltex tablero para tiza

Para superficies interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	100 a 110	KU
Brillo a 60°	< 10	%
Densidad	4.44 a 4.54	Kg/Gal
Cubrimiento	<=96	%
Solvente para dilución y limpieza	Agua	-
Contenido de VOC	< 50	Gramos/Litro
Secamiento al tacto	1 a 2	Horas
Secamiento al manejo	2 a 3	Horas
Secamiento entre manos	1 a 2	Horas
Solidos por peso	44.24 +/-2	%
Solido por volumen	34.31 +/- 2	%
Rendimiento teórico (A 1 mils de espesor de película seca)	8 a 12	m2/gal

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos por favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra

***Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y minimiza el impacto sobre la salud del aplicador y usuario.

INSTRUCCIONES DE USO

1.Preparación de la superficie a pintar: Antes de aplicar Viniltex® Tiza verifique que la superficie esté seca, libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. En superficies con pintura brillante, lije (lija #180) suavemente para suprimir el brillo. Para superficies con pintura acabado mate, limpie y seque bien. Se recomienda para un mejor desempeño del producto tener una superficie bien nivelada, libre de imperfecciones o poros, para lo cual se sugiere dar una mano de Estuco Profesional Interior Pintuco Ref. 17060 antes de proceder con la aplicación del Viniltex® Tiza, así como utilizar un rodillo Micromix o para poliuretanos.

2. Preparación del producto y aplicación: Mezcle el producto con una espátula limpia para obtener completa homogeneidad. El esmalte ya viene listo para aplicar, NO REQUIERE DILUCIÓN. Use la cinta de enmascarar para enmarcar la superficie a pintar. Aplique 2-3 manos (capas) de esmalte para obtener un buen acabado. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente entre manos (capas) (Secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). En el momento de la aplicación la temperatura ambiente debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Retire la cinta mientras aún esté un poco húmeda la última capa de esmalte. Deje secar la aplicación por un tiempo de 2 a 3 días antes de usar. Para lograr el mejor acabado se recomienda aplicar sobre superficies libres de rugosidades, texturas y protuberancias. Lave con agua los equipos de aplicación.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

Viniltex tablero para tiza

Para superficies interiores.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Superficies	m²/gal a 2 manos
Color diferente	20 - 25

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramienta de aplicación, así como del estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas en la ficha técnica para evitar la formación de natas.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar la ficha de datos de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Máx. de planchas por estiba
Cuarto (1/4GL)	7

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
- Los envases metálicos no resisten caídas de altura.
- Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.
- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado(polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.
- Producto no peligroso para el transporte.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

Viniltex tablero para tiza

Para superficies interiores.

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; “Productos exclusivos o bajo pedido” que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

icontec ISO 9001 — SC101-1 — Sistema de gestión de calidad

icontec ISO 14001 — CO-SA069-1 — Sistema de gestión ambiental

icontec ISO 45001 — CO-OS038-1 — Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia