



PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE Rápido secado



DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durable y de rápido secamiento para apertura al tráfico y entre manos.

USOS

Demarcación y señalización de parqueaderos, pisos de almacenes, en interior y exterior, bodegas e industrias en general, aplicadas sobre superficies de asfalto y concreto. Tanto para aplicación de metros cuadrados como lineales.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ No contiene metales pesados
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Rápido secado: 15 min
- ✓ Buena resistencia a la abrasión provocada por las llantas
- ✓ Interior y exterior

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Pintura diseñada según la norma NTC 1360. La correcta aplicación, con adición de microesferas cumple las especificaciones de la NTC 4744

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades
Sólidos por volumen	51	53	%
Densidad	5.6	5.8	KG/GAL
Viscosidad	80	90	KU
No Pick Up	8	14	Minutos
Espesor seco recomendado	175	225	micrones

RENDIMIENTO

9,7 m² / galón a 200 micrones de película seca. El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

NOTA: Para el rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante mezcla y aplicación.

PRESENTACIONES



galón

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE Rápido secado



INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la Superficie

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, grasa y cera. La limpieza se hace con agua a presión dejando secar muy bien la superficie, con escobas manuales o mecánicas, cepillos o aire a presión. Remover pintura anterior en caso de que tenga mala adherencia. Para pintar tope llantas o este tipo de elementos es necesario confirmar que no tienen desmoldante del proceso de fabricación, para garantizar la adherencia de la pintura.

2. Preparación del producto y Aplicación

Revuelva con espátula limpia la pintura para homogenizar antes de su uso. El producto tiene viscosidad de aplicación, es decir que no se recomienda dilución excepto en situaciones de alta temperatura donde se debe diluir máximo en un 4% con el Solvente Ref. 21204. Aplique la Pintura para Parqueaderos solamente sobre pavimentos rígidos o flexibles que lleven mínimo 28 días de construidos, en caso contrario realice una señalización temporal, de bajo espesor de película (alrededor de 7 mils húmedos), posterior al curado del pavimento proceda con la aplicación de la capa completa del recubrimiento. En concretos nuevos, para obtener mejores niveles de adherencia se recomienda imprimir con Pintutráfico Ref. 13759, a un espesor de 8 mils húmedos o aplicar una imprimación o primera mano delgada de Pintura para Parqueaderos diluida al 15% con el Solvente Pintuco Ref. 21204, con el fin de penetrar correctamente la porosidad del concreto y de esta forma garantizar la adherencia de la capa posterior.

CONDICIONES RECOMENDADAS DE APLICACIÓN:

- Temperatura ambiental: Evitar aplicar por debajo de 7 °C y siempre 3 grados por encima del punto de rocío. La temperatura máxima es de 35 °C
- Temperatura del sustrato: entre 7 y 45 °C
Nota: Cuando la superficie de aplicación se encuentra a temperaturas superiores a 45°C, se afecta la adherencia. Es necesario consultar con el Servicio Técnico de PINTUCO la posibilidad de aumentar la cantidad del Solvente para la aplicación.
- Humedad relativa: 30% - 85%
- El proceso de señalización no se debe realizar cuando se prevean o se presenten lluvias. La limpieza de los equipos se realiza con Solvente Pintuco® Ref. 21219 ó 21126. Para la demarcación de parqueaderos no se recomienda emplear microesferas de vidrio, ya que usualmente cuentan con buena iluminación y por el contrario las esferas en este tipo de espacios tienden a generar la acumulación de mugre y la demarcación aparenta mucho más tiempo del real aplicado. En caso de que sea necesario, para sembrado de microesferas se recomienda adicionar inmediatamente después de la aplicación 3 kg de microesfera por galón. Se recomienda cerrar la vía entre 40 minutos a una hora.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE Rápido secado



EQUIPOS DE APLICACIÓN

Rodillo
Equipo Airless

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

ENVASE	Máx de plancas por estiba
Galón	5

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
- los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1, 20 metros.
- Los envases metálicos no resisten caídas de altura. - Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE Rápido secado



NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad



SC101-1

Sistema de gestión ambiental



CO-SA069-1

Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo



CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia