



Sella Goteras

Cinta multiusos



DESCRIPCIÓN

Cinta asfáltica autoadhesiva y de fácil instalación para impermeabilización y reparación de todo tipo de superficies expuestas o no a la intemperie. Posee un Foil de aluminio extra grueso para mayor seguridad y durabilidad que además actúa como protección contra los rayos UV.

USOS

Para una mejor manipulación Cinta Sella Goteras de Pintuco® tiene una lámina inferior siliconada fácilmente extraíble.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Para todo tipo de reparaciones de forma rápida y duradera – en cualquier clima
- ✓ No requiere soplete para su instalación.
- ✓ Excelente flexibilidad
- ✓ La forma más fácil de reparar una filtración.

✓ Cinta Sella Goteras de Pintuco® se puede usar para reparación de fisuras en terraza, reparación de tejas de plástico, zinc, fibrocemento y cerámica no esmaltada, para la elaboración de flanches en encuentros de tejamuro, sobre muros, remates perimetrales, ventanas, chimeneas, fisuras, domos y ductos expuestos a la intemperie.

✓ Se usa también en sellado de canaletas y bajantes, reparación de impermeabilizaciones asfálticas, remates de marquesinas, claraboyas, y en general elementos salientes en cubierta.

✓ Foil extra grueso para mayor protección

✓ Adherencia total sobre la mayoría de los materiales utilizados en construcción

✓ Aplicación fácil, rápida y limpia, sin necesidad de herramientas especiales.

✓ Uso interior y exterior.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



Sella Goteras

Cinta multiusos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Reacción al fuego	E	
Resistencia a la penetración de agua	W1	
Propiedades de transmisión de vapor de agua.	≥ 8.2 m	
Fuerza máxima en tensión.	(LxT) 170 +/- 50	
Elongación	(LxT) 3 +/- 23 +/-2%	
Resistencia a la penetración de aire	PND (m2X h x 50 Pa)	

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

***Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y minimiza el impacto sobre la salud del aplicador y usuario.

INSTRUCCIONES DE USO

1.Preparación de la superficie a pintar: La superficie donde se va a aplicar deberá estar seca, libre de polvo, materiales sueltos o mal adheridos, residuos grasos o antiadherentes y cualquier suciedad en general. Se debe hacer una regata sobre el muro de 5 a 10 cm de altura de la cubierta, con un factor forma de 1cm x 1 cm. Esta dilatación se hará con disco de pulidora en 2 pasadas, la primera recta y la segunda inclinada para dejar el corte biselado. En esa regata se remata la cinta para evitar que el agua la desprenda fácilmente con el tiempo y garantizar un desempeño efectivo.

2. Consejos Básicos De Instalación: Imprimación: (solamente sobre superficies porosas) Para mejorar la adherencia de la cinta autoadhesiva, se aplicará Acrolatex 50 de Pintuco® en proporción 1:1 con agua y se dejará secar durante una hora; en su defecto puede usar como imprimante emulsión asfáltica en proporción 1:3 sobre la superficie, dejando secar completamente.

3. Preparación del producto y aplicación: Imprimación: (solamente sobre superficies porosas) Para mejorar la adherencia de la cinta autoadhesiva, se aplicará Acrolatex 50 de Pintuco® en proporción 1:1 con agua y se dejará secar durante una hora; en su defecto puede usar como imprimante emulsión asfáltica en proporción 1:3 sobre la superficie, dejando secar completamente.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



Sella Goteras

Cinta multiusos

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco

RECOMENDACIÓN DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en el empaque original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor o humedad

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de **36 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas en la ficha técnica para evitar la formación de natas.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



Sella Goteras

Cinta multiusos

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad



SC101-1

Sistema de gestión ambiental



CO-SA069-1

Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo



CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia