

ACABADO UNIFORMADOR 8410

Ideal para promover un excelente difuminado en retoques puntuales en el repinte de vehículos

DESCRIPCIÓN

Producto diseñado para promover un acabado uniforme entre el área repintada y la pintura original del vehículo.

USOS

Es recomendado para retoques puntuales en el proceso de repinte de vehículos. Evita la aparición de bordes de pulverización y permite que se difumine el Clear usado en el retoque con la pintura original del vehículo promoviendo un acabado totalmente uniforme.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil de usar
- ✓ Excelente acabado




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Densidad	3.2	3.5	kg/gal

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del Producto y Aplicación

Este producto debe ser usado inmediatamente después de haber aplicado el clear, evitando que este comience a secarse y así facilitar el proceso de empalme entre a pintura de repinte y la pintura original del vehículo.

	Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4) 10 seg El producto viene en viscosidad de aplicación, no requiere diluirse
	Boquilla 0.5 a 1.2 (30 - 35 psi pistola HVLP (Presión de entrada), 35-45 psi con pistola convencional) No exceder dos pasadas sobre los bordes de difuminado.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 16 m²/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

PRESENTACIONES

1/4 galón – 0.945 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Acabado uniformador 8410	10381820 Cuarto

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001