

DESENGRASANTE ECOLÓGICO

Sistema complementario ideal para la aplicación de motocicletas o industria en general

DESCRIPCIÓN

Limpiador de superficies para el pintado de motocicletas en piezas de metal y plástico.

USOS

El limpiador de superficies a base de agua Pintuco ha sido diseñado como removedor de grasas y contaminantes para acabados de motocicletas con altos estándares de calidad, modifica la tensión superficial gracias a su química a base de agua, funcional en sustratos metal y plástico, con suave aroma y amigables con el medio ambiente.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Producto formulado a base de agua
- ✓ Suave olor
- ✓ Amigable con el medio ambiente
- ✓ Diseñados para reducir carga estática
- ✓ Reduce tensión superficial en el plástico
- ✓ No ataca la piel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de aplicación (CF4 a 25°C)	9	10	Seg.
Viscosidad Máxima de aplicación	12		Seg.
Tono	Transparente		
Densidad	3.4	3.6	Kg/gal
Aplicación	Frote		Paño

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Realizar si es necesario el proceso de preparación de la pieza como lijado o matizado antes de aplicar el limpiador.

Preparación del producto y Aplicación

Se debe homogenizar el contenido del envase por un espacio de 0.5 a 1 minuto antes de usar.

Humectar el paño y realizar una o dos pasadas en el mismo sentido, no removiendo.

Se deja secar de 0.5 a 2 minutos máximos y se aplica como acabado el recubrimiento requerido.

El Desengrasante Base Agua Eco Pintuco puede ser aplicado sobre sustratos plásticos como ABS, PP, PA y Metal, usar siempre elementos de protección personal como guantes.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

TEMPERATURA	AMBIENTE	HUMEDAD AMBIENTE
Aplicación	19 – 38°C	60 – 80%

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Los siguientes equipos de aplicación se han encontrado apropiados para la aplicación. Sin embargo se pueden utilizar otros equipos equivalentes.

APLICACIÓN MANUAL

ELEMENTO	TIPO
Paño o bayetilla	Microfibra

PRESENTACIONES

Galón – 3.785 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Desengrasante	10394967 Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001