

PASTA PULIDORA 4040

Ideal para desmanchar, pulir y brillar superficies sin efectos abrasivos sobre la pintura

DESCRIPCIÓN

Producto formulado especialmente para que pueda desmanchar y brillar con un efecto abrasivo muy mínimo que no afecte el recubrimiento de la superficie, muy fácil de aplicar y retirar.

USOS

Recomendado para desmanchar, pulir y brillar superficies con pintura original y/o repintada, diferentes tipos de sustratos metálicos y plásticos y para eliminar defectos de aplicación como grumos pequeños, mugres y rayas poco profundas mejorando el brillo del acabado.

Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Desmancha, pule y brilla
- ✓ Mínimo efecto abrasivo
- ✓ Fácil aplicación y retiro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación	115	120	KU
Densidad	4.4	4.5	kg/gal
Sólidos	31	32	%

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie que se va a pulir debe estar totalmente limpia, libre de grasas y polvo.

Preparación del Producto y Aplicación

La pasta se distribuye sobre la superficie que se va a pulir o desmanchar. Con una estopa o paño de microfibra limpio, se frota la superficie generando presión en los bordes, teniendo cuidado en los bordes o perfiles para evitar daños en la pintura. Para lograr mejores acabados se recomienda trabajar con una maquina pulidora de baja revolución y un pomo de lana. Los residuos deben ser eliminados con una estopa o paño de microfibra seco. Para proteger el acabado y mejorar su duración, se recomienda aplicar una cera al finalizar el proceso.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 16 m²/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

PRESENTACIONES

1/8 galón – 0.473 Litros

1/4 galón – 0.718 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	CODIGO SAP
Pasta pulidora crema 4040	5890546 Octavo
	5863670 Cuarto

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales. No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico .

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información del mismo, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com