



Sellomax Ultra® Antialcalino

Sellador antialcalino de alto desempeño
Base 100% acrílica tinturable



DESCRIPCIÓN

Sellomax Ultra® es un recubrimiento 100% acrílico base agua, bajo VOC, de alto penetración en el sustrato y excelente resistencia a intemperie y al ataque de álcalis. Viene en color blanco y en base tinturable especialmente diseñada para fondear, emparejar color y sellar superficies que van a ser recubiertas con los más de 100 colores terminados en D (Deep) o A (Accent) de la carta de color de texturas Graniplast® de Pintuco.

USOS

Como sellador de alta penetración en superficies exteriores de concreto, morteros, paneles de fibrocemento, superficies encaladas o con pH alcalino (mayor a 10) que van a ser pintadas posteriormente. Se utiliza como barrera antialcalina protegiendo los recubrimientos de los efectos nocivos de la alta alcalinidad controlando la eflorescencia y evitando manchas blancas y pérdidas del color en las pinturas.

Otorga una base de color al sustrato, que mejora el acabado, el tiempo de secado y la experiencia de aplicación de las texturas.

PRESENTACIONES



galón

caneca

RENDIMIENTO

Rendimiento Práctico

30 - 35 m²/gal a 1 mano

El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente penetración y alto poder ligante que mejora el rendimiento de las pinturas aún en superficies con cal.
- ✓ Previene el desprendimiento, controla la eflorescencia y evita manchas blancas y pérdidas del color en las pinturas.
- ✓ Es permeable a vapor de agua y disminuye la penetración de agua lluvia.
- ✓ Mejora la adherencia de las pinturas sobre sustratos difíciles y aumenta el rendimiento de estos.
- ✓ Proporciona una base coloreada del mismo color de la textura para evitar contrastes.
- ✓ Homogeniza el color de la superficie brindando acabados de textura sin sombras.
- ✓ Mejora la experiencia de aplicación.
- ✓ De uso en ambientes interiores y exteriores.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



Sellomax Ultra® Antialcalino

Sellador antialcalino de alto desempeño
Base 100% acrílica tinturable



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Aspecto	Líquido	
Color	Blanco y base tinturable	
Densidad (ASTM D1475)	4.5 - 4.7	Kg/Gal
Sólidos por peso (ASTM D2369)	44 +/- 2	%
Viscosidad (ASTM D562)	55 - 65	KU
Contenido VOC***	16	g/L
TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60 %		
Secamiento al tacto (ASTM D1640-03)	1 - 2	Horas
Secamiento al manejo (ASTM D1640-03)	2-4	Horas

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

***Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y minimiza el impacto sobre la salud del aplicador y usuario.

INSTRUCCIONES DE USO

1.Preparación de la superficie a pintar: Si la superficie esta encalada, retire la cal con agua y cepillo de alambre, o cualquier otro método manual, lave con agua a presión y permita secado completo. Si en la superficie existen pinturas con mala adherencia, se deben eliminar completamente.

2. Preparación del producto y aplicación: Se debe homogeneizar el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad. Aplique una o dos manos de Sellomax Ultra® con brocha o rodillo de felpa grueso, pistola airless o convencional, deje secar bien el producto y aplique la pintura de acabado. Para segundas manos 1 hora, para aplicar el acabado 2 horas. No diluya el producto. Proteger de la lluvia durante mínimo 2 horas después de la aplicación. El producto se debe aplicar cuando la temperatura ambiental sea mayor a 5°C y la temperatura de la superficie menor a 35°C. Herramientas y equipos se deben lavar con agua.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



Sellomax Ultra® Antialcalino

Sellador antialcalino de alto desempeño
Base 100% acrílica tinturable



INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de **24 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas en la ficha técnica para evitar la formación de natas.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



Sellomax Ultra® Antialcalino

Sellador antialcalino de alto desempeño
Base 100% acrílica tinturable



NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de
calidad



SC101-1

Sistema de gestión
ambiental



CO-SA069-1

Sistema de gestión de salud
y seguridad en el trabajo



CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia